

AMBER

2005

Apparecchio led **DIRECT BACKLIGHT** per installazione a plafone o parete. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco, grigio o nero antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led **DIRECT BACKLIGHT** wall or surface mounted. Steel sheet body, painted with embossed white, grey or black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Plafone Ceiling		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		UGR <19		L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP 40				
	☐ Bianco opaco / Matt white ☐ Grigio opaco / Matt grey ☒ Nero / Black				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	☐ Bianco opaco	Options	☐ Grigio opaco	Options	☒ Nero opaco
2005		2P		27	= 2700°K (CRI >80)	13		BL	= on/off	GL	= on/off	NL	= on/off
				03	= 3000°K (CRI >80)	18		BD	= dali 2 / dali 2 push	GD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
				04	= 4000°K (CRI >80)	26		BC	= casambi	GC	= casambi	NC	= casambi
								BS	= radar sensor	GS	= radar sensor	NS	= radar sensor

Disponibile su richiesta anche in colorazione 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90 / Available on request: 2700°K CRI>90 / 3000°K CRI>90 / 4000°K CRI>90

Δ LUMEN


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

°K	CRI	% Lm	- Sistema di fissaggio a soffitto a scomparsa con magneti.	- Magnets fixing system.
27	> 80	-8.10%		
03	> 80	-5.15%		
04	> 80	standard		



AMBER

mod.2P



UGR<19

Ottica

Diffusore 90° in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso.


Optic

90° anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	250	250	35	1,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413BL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	○
20052P0418BL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	○
20052P0426BL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413GL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	○
20052P0418GL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	○
20052P0426GL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
20052P0413NL	13	4000K - CRI>80	1625	125	D1	●
20052P0418NL	18	4000K - CRI>80	2207	123	D1	●
20052P0426NL	26	4000K - CRI>80	2815	108	D1	●


Installazione a plafone
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Diffusore in policarbonato
microprismatico ad alta efficienza

High efficiency microprismatic
polycarbonate diffuser

Corpo in lamiera d'acciaio
verniciato a polvere con goffatura
fine antigraffio

Steel sheet body with fine
powder-coated scratch-resistant
embossing