

EVA

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione.
Diffusore in policarbonato opale satinato estruso. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica. Diffusore in policarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in pre-painted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket. Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2100		LD	40	= 4000°K (CRI >80)	07	36	EL	= on/off
			50	= 5000°K (CRI >80) *	09	41	LD	= dali 2 / dali 2 push
			65	= 6500°K (CRI >80) *	12	42	D1	= dali 2 + em. 1h
					13	45	E1	= em. 1h
					18	49	E3	= em. 3h
					19	50	FC	= fila continua / continuous row
					20	51	IC	= ice -30°
					22	54	SR	= radar sensor on/off
					23	60	S1	= radar sensor 1-10V
					24	66	CS	= casambi
					29	72		
					33			

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5. - Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.
- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso. - Surface or suspension clip mounting system.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a plafone	Apparecchio adatto per installazione a sospensione.	Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)	Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.
Surface mounting installation	Suspended installation.	Continuous row installation (FC option)	Busbar installation.


Mod. LD

Ottica

Diffusore in policarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffusore 120° in acciaio preverniciato bianco.

Corpo

Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica.



Optic

Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.

Body

Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in pre-painted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2100LD4007EL	7	4000	≥80	1002	315 x 62 x 55
2100LD4013EL	13	4000	≥80	1721	315 x 62 x 55
2100LD4009EL	9	4000	≥80	1189	595 x 62 x 62
2100LD4012EL	12	4000	≥80	1460	595 x 62 x 62
2100LD4019EL	19	4000	≥80	2378	595 x 62 x 62
2100LD4023EL	23	4000	≥80	3478	1155 x 62 x 62
2100LD4030EL	30	4000	≥80	4443	1155 x 62 x 62
2100LD4036EL	36	4000	≥80	4851	1155 x 62 x 62
2100LD4041EL	41	4000	≥80	5721	1155 x 62 x 62
2100LD4029EL	29	4000	≥80	4220	1435 x 62 x 62
2100LD4038EL	38	4000	≥80	5554	1435 x 62 x 62
2100LD4045EL	45	4000	≥80	6311	1435 x 62 x 62
2100LD4054EL	54	4000	≥80	7402	1435 x 62 x 62
2100LD4049EL	49	4000	≥80	6952	1155 x 62 x 62
2100LD4053EL	53	4000	≥80	7566	1155 x 62 x 62
2100LD4051EL	51	4000	≥80	6853	1435 x 62 x 62
2100LD4060EL	60	4000	≥80	8032	1435 x 62 x 62
2100LD4066EL	66	4000	≥80	9679	1435 x 62 x 62
2100LD4072EL	72	4000	≥80	9852	1435 x 62 x 62

Dip Switch

Dip Switch

Dip Switch

Dip Switch

Dip Switch - Solo modello on/off
- Only on/off model



	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Kg
SR-S1	425	62	62	0,5
SR-S1	705	62	62	0,8
SR-S1	1265	62	62	1,3
SR-S1	1545	62	62	1,5

Dimensioni per apparecchio con opzione SR, S1 o CS

Dimensions for SR, S1 or CS option

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).

ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.