

# UNICA HCR

Armatura stagna lineare a led, resistente agli agenti chimici, adatta per installazione a soffitto, parete, blindosbarra ed a sospensione. Corpo in ABS autoestinguente, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox. Diffusore a coppa in PMMA opale traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti. Riflettore diffondente 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

Watertight linear LED assembly, chemical resistant, suitable for ceiling, wall, blind and suspension installation. Constructed of self-extinguishing, injection-molded ABS, component holder reflector made of white prepainted sheet metal, locking hooks, hardware and mounting brackets made of stainless steel. Translucent, UV-stabilized, impact-resistant opal PMMA cup diffuser. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I



CE



IP 66



IK 08



7  
WARRANTY



CRI > 80  
CRI > 90



L90-B10  
60.000h



V6c Adams 3



RG0  
RG1



HCR



HACCP



Grigio  
Grey

## CODIFICA CODICE / CODING

| Art. | + | Mod. | +  | °K (CRI)             |    | + W. tot. + | Options                               |
|------|---|------|----|----------------------|----|-------------|---------------------------------------|
| 2153 |   | LD   | 40 | = 4000°K (CRI >80)   | 19 | EL          | = on/off                              |
|      |   |      | 50 | = 5000°K (CRI >80) * | 36 | ES          | = on/off (CPSS)                       |
|      |   |      | 65 | = 6500°K (CRI >80) * | 54 | LM          | = 1-10V                               |
|      |   |      |    |                      |    | LD          | = dali 2 / dali 2 push                |
|      |   |      |    |                      |    | FC          | = cablaggio passante / through wiring |

\* disponibilità su richiesta / \* available on request

## Δ LUMEN

|    | °K   | CRI  | % Lm     |
|----|------|------|----------|
| 40 | 4000 | > 80 | standard |
| 50 | 5000 | > 80 | +1.46%   |
| 65 | 6500 | > 80 | 0.00%    |

## DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.
  - Staffe di fissaggio a plafone o sospensione a clip in acciaio inox.
  - Ganci di chiusura in acciaio inox.
- Internal quick wiring with PG13,5 cable gland.
  - Surface or suspension clip mounting system.
  - Stainless steel closing clip.

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION

|                                                 |                                                     |                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Apparecchio adatto per installazione a plafone. | Apparecchio adatto per installazione a sospensione. | Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC). | Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra. |
| Surface mounting installation                   | Suspended installation.                             | Continuous row installation (FC option).                            | Busbar installation.                                 |

# Mod. LD

## Ottica

Diffusore a coppa in PMMA opale traslucido, stabilizzato UV e resistente agli impatti. Riflettore diffondente 120° in lamiera d'acciaio preverniciata di colore bianco.

## Corpo



Costruito in ABS, stampato a iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura, viteria e staffe di fissaggio in acciaio inox.

## Optic

Opal translucent, UV-stabilized, impact-resistant PMMA cup diffuser. 120° diffusing reflector made of white prepainted steel sheet.

## Body


Constructed of ABS, injection molded, component holder reflector made of white prepainted sheet metal, locking hooks, hardware and mounting brackets made of stainless steel.



INDUSTRIA

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

| Code         | W  | °K   | CRI | Lm OUTPUT | LxPxH (mm)      |
|--------------|----|------|-----|-----------|-----------------|
| 2153LD4019EL | 19 | 4000 | ≥80 | 2334      | 662 x 95 x 100  |
| 2153LD4036EL | 36 | 4000 | ≥80 | 4668      | 1272 x 95 x 100 |
| 2153LD4054EL | 54 | 4000 | ≥80 | 7123      | 1572 x 95 x 100 |



| L (mm) | D (mm) |
|--------|--------|
| 662    | 350    |
| 1272   | 700    |
| 1572   | 940    |

## ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC173



ACC174



ACC252



ACC253



ACC254

**ACC019** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.  
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

**ACC036** Telecomando per sensori industriali.  
Remote control for industrial sensors.

**ACC173** Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.  
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

**ACC174** Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.  
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

**ACC252** Griglia di protezione 220 x 700 mm in acciaio zincato verniciato bianco.  
220 x 700 mm white painted zinc plated steel protection grid.

**ACC253** Griglia di protezione 220 x 1300 mm in acciaio zincato verniciato bianco.  
220 x 1300 mm white painted zinc plated steel protection grid.

**ACC254** Griglia di protezione 220 x 1600 mm in acciaio zincato verniciato bianco.  
grid 220 x 1600 mm white painted zinc plated steel protection.

