

# AREA


2301

Apparecchio da interni con installazione a soffitto. Corpo tornito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere con finitura gofrata fine e con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. Disponibile in tre varianti colore.

Indoor ceiling light for ceiling installation. Steel sheet body, painted with embossed anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1. Available in three color variants.



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Plafone Surface		Mac Adams 3		RG0/RG1
	UGR <16		L90-B10 >100.000 h		
	IK 07		7 YEARS WARRANTY		
	IP 20				
	○ Bianco opaco / Matt white ○ Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black				
	100% rigenerabile 100% regenerable				

## CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2301		ST		27 = 2700°K (CRI >80)		06		BL = on/off ○ Bianco opaco / Matt white
		FD		30 = 3000°K (CRI >80)		14		GL = on/off ○ Grigio opaco / Matt grey
		WF		40 = 4000°K (CRI >80)				NL = on/off ● Nero opaco / Matt black
				97 = 2700°K (CRI >90)				
				93 = 3000°K (CRI >90)				
				94 = 4000°K (CRI >90)				

## Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-7.64%
30	> 80	-3.02%
40	> 80	standard
97	> 90	-22.45%
93	> 90	-18.25%
94	> 90	-14.30%


## DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Sistema di fissaggio a soffitto a scomparsa con magneti. - Magnets fixing system.



# AREA

mod.ST



UGR<16



## Ottica


Riflettore rotosimmetrico spot 24° in alluminio ad alto rendimento di flusso antiabbagliamento e antiriflesso.

## Optic

Anti-glare and anti-reflection rotosymmetrical 24° spot reflector in aluminum with high flux efficiency.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	120	-	110	0,7




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301ST4006BL	6	4000K - CRI>80	797	133	D1	○
2301ST4014BL	14	4000K - CRI>80	1844	132	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301ST4006GL	6	4000K - CRI>80	797	133	D1	○
2301ST4014GL	14	4000K - CRI>80	1844	132	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301ST4006NL	6	4000K - CRI>80	797	133	D1	●
2301ST4014NL	14	4000K - CRI>80	1844	132	D1	●

# AREA

mod.FD



UGR<16



## Ottica


Riflettore rosimmetrico flood 36° in alluminio ad alto rendimento di flusso antiabbagliamento e antiriflesso.

## Optic

Anti-glare and anti-reflection flood 36° rosymmetrical reflector in aluminum with high flux efficiency.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	120	-	110	0,7




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301FD4006BL	6	4000K - CRI>80	788	131	D1	○
2301FD4014BL	14	4000K - CRI>80	1822	130	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301FD4006GL	6	4000K - CRI>80	788	131	D1	○
2301FD4014GL	14	4000K - CRI>80	1822	130	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301FD4006NL	6	4000K - CRI>80	788	131	D1	●
2301FD4014NL	14	4000K - CRI>80	1822	130	D1	●

# AREA

mod.WF



UGR<19



## Ottica


Riflettore rotosimmetrico wide-flood 48° in alluminio ad alto rendimento di flusso antiabbagliamento e antiriflesso.

## Optic

Anti-glare and anti-reflection rotosymmetrical 48° wide-flood aluminum reflector with high flux efficiency.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	120	-	110	0,7




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF  
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301WF4006BL	6	4000K - CRI>80	779	130	D1	○
2301WF4014BL	14	4000K - CRI>80	1801	129	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301WF4006GL	6	4000K - CRI>80	779	130	D1	○
2301WF4014GL	14	4000K - CRI>80	1801	129	D1	○
Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
2301WF4006NL	6	4000K - CRI>80	779	130	D1	●
2301WF4014NL	14	4000K - CRI>80	1801	129	D1	●

**Installazione a plafone**  
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.



Riflettore in alluminio  
ad alta efficienza  
High efficiency aluminium  
reflector



Led COB ad alta efficienza  
High efficiency COB led

Corpo in lamiera d'acciaio verniciato  
a polvere finitura gofrato fine  
antigraffio

Body in turned steel sheet powder  
coated with fine embossed anti-  
scratch finish

