

MINERVA HP

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l'illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura in alluminio trafilato, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.

Led IP66 ceiling mounted or suspended fixture. Steel body, painted with epoxypolyester powders silver color, with phosphate and degreasing pretreatment, extruded aluminium locking clips, tempered protection glass, impacts and thermal shocks resistant, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I



CE



IP 65



IK 08



7 WARRANTY



CRI > 80
CRI > 90



L90-B10
60.000h
L80-B50
100.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



UGR < 25



10 Kv protection



Silver

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2358		DP	3	= 3000°K (CRI >80)		028		EL = on/off
			4	= 4000°K (CRI >80)		044		LD = dali 2 / dali 2 push
			5	= 5000°K (CRI >80) *		054		D1 = dali 2 + em. 1h
			6	= 6500°K (CRI >80) *		066		E1 = em. 1h
						096		E3 = em. 3h
						112		FC = cablaggio passante / continuous row
						120		

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 80	-5.15%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+1.46%
6	6500	> 80	0%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cablaggio esterno tramite connettore rapido a pannello.
- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.
- Doppio driver per le versioni da 100 e 120W
- Quick connector for external wiring.
- Surface or suspension clip mounting system.
- Double driver for 100W and 120W versions

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC230



ACC231

- ACC019** Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.
- ACC036** Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).
- ACC230** Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.
- ACC231** Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth node for DALI industrial fixtures.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a plafone.	Apparecchio adatto per installazione a sospensione.	Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC).	Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.
Surface mounting installation.	Suspended installation.	Continuous row installation (FC option).	Busbar installation.

Mod. DP

Ottica

Diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso. Riflettore diffondente 90° in acciaio preverniciato bianco.

Corpo


Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura acciaio inox.

Optic

Anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser. 90° wide beam reflector in white pre-painted steel.

Body

Steel body, painted with epoxypolyester powders silver color, with phosphate and degreasing pretreatment, stainless steel locking clips.



UGR<25



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
2358DP4028EL	28	4000	≥80	4271	660 x 185 x 75
2358DP4044EL	44	4000	≥80	6348	660 x 185 x 75
2358DP4054EL	54	4000	≥80	8015	1270 x 185 x 75
2358DP4066EL	66	4000	≥80	10019	1570 x 185 x 75
2358DP4096EL	96	4000	≥80	13718	1270 x 185 x 75
2358DP4112EL	112	4000	≥80	16510	1570 x 185 x 75
2358DP4120EL	120	4000	≥80	17784	1570 x 185 x 75

