

POLAR 0

Proiettore led per interni ed esterni. Installabile a terra, parete o plafone. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, argento, antracite o corten. Disponibile con riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato o riflettore concentrante 45° in alluminio satinato.

Indoor and outdoor led floodlight. Can be installed on the ground, wall or ceiling. Anti-corrosion die-cast aluminum body, painted with epoxy powders, color white, silver, anthracite or corten. Available with 90° symmetrical reflector in satin-finished aluminum or 45° concentrating reflector in satin-finished aluminum.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I



CE



IP 66



IK 08



7 WARRANTY



CRI >80



L80-B50
75.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



Silver



Bianco
White



Antracite
Anthracite



Corten



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7025		P9	30	= 3000°K (CRI >80)		30	GL	= on/off
		A5	40	= 4000°K (CRI >80)			BL	= on/off
							EL	= on/off
							CL	= on/off

○ Silver / Silver

○ Bianco opaco / Matt white

● Antracite / Anthracite

● Corten / Corten


Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-0.80%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 800mm.	- 800mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Valvola anticondensa integrata.	- Anti-condensation valve.

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC011** Picchetto in acciaio inox per installazione diretta a terra.
Stainless steel ground installation picket.
- ACC241** Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. (ACC011)	Apparecchio adatto per installazione a parete.	Apparecchio adatto per installazione a plafone.
Ground installation. (ACC011)	Wall installation.	Ceiling installation.

Mod. P9

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, argento, antracite o corten.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector.

Body


Die cast aluminium body, painted with epoxypolyester powders, white, silver, anthracite or corten



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7025P94030GL	30	4000	≥80	3870	100 x 25 x 160	○
7025P94030EL	30	4000	≥80	3870	100 x 25 x 160	●
7025P94030BL	30	4000	≥80	3870	100 x 25 x 160	○
7025P94030CL	30	4000	≥80	3870	100 x 25 x 160	●



Mod. A5

Ottica

Riflettore concentrante 45° in alluminio satinato.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, argento, antracite o corten.

Optic

45° narrow beam matt satin aluminium reflector.

Body

Die cast aluminium body, painted with epoxypolyester powders, white, silver, anthracite or corten



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)	Col.
7025A54030GL	30	4000	≥80	3600	100 x 25 x 160	○
7025A54030EL	30	4000	≥80	3600	100 x 25 x 160	●
7025A54030BL	30	4000	≥80	3600	100 x 25 x 160	○
7025A54030CL	30	4000	≥80	3600	100 x 25 x 160	●

