

POLAR 1

Proiettore led per interni ed esterni. Installabile a terra, a parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 90°, concentrante 29°, asimmetrico 45° e 65°

Indoor and outdoor led floodlight. Can be installed on the floor, wall, pole or ceiling. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket. Reflector symmetric 90°, concentrating 29°, asymmetric 45° and 65°

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES











CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options	○ Silver	Options ○ Bianco opaco	Options ● Antracite	Options ● Corten
7026		PR	22 = ambra (CRI >80) *		30	GL = on/off		BL = on/off	EL = on/off	CL = on/off
		CR	30 = 3000°K (CRI >80)		40	GD = dali 2		BD = dali 2	LD = dali 2	CD = dali 2
		AR	40 = 4000°K (CRI >80)		50	GA = vetro acidato / acid-etched glass *		BA = vetro acidato / acid-etched glass *	VA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *
		RR	50 = 5000°K (CRI >80) *		54					
					68					
					73					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
22	ambra	> 80	-19.85%
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.90%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.	- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC215-ACC219-ACC220-ACC236) Top pole installation Ø60 mm. (ACC215-ACC219-ACC220-ACC236)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--

Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
7026PR4030GL	30	4000	≥80	4095	155 x 45 x 325
7026PR4040GL	40	4000	≥80	6050	155 x 45 x 325
7026PR4050GL	50	4000	≥80	7555	155 x 45 x 325
7026PR4054GL	54	4000	≥80	8043	155 x 45 x 325
7026PR4068GL	68	4000	≥80	8761	155 x 45 x 325
7026PR4073GL	73	4000	≥80	11675	155 x 45 x 325



Mod. CR

Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Corpo


Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
7026CR4030GL	30	4000	≥80	3940	155 x 45 x 325
7026CR4040GL	40	4000	≥80	5826	155 x 45 x 325
7026CR4050GL	50	4000	≥80	7276	155 x 45 x 325
7026CR4054GL	54	4000	≥80	7746	155 x 45 x 325
7026CR4068GL	68	4000	≥80	8437	155 x 45 x 325
7026CR4073GL	73	4000	≥80	11243	155 x 45 x 325



Mod. AR

Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.



Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
7026AR4030GL	30	4000	≥80	3872	155 x 45 x 325
7026AR4040GL	40	4000	≥80	5727	155 x 45 x 325
7026AR4050GL	50	4000	≥80	7152	155 x 45 x 325
7026AR4054GL	54	4000	≥80	7614	155 x 45 x 325
7026AR4068GL	68	4000	≥80	8294	155 x 45 x 325
7026AR4073GL	73	4000	≥80	11052	155 x 45 x 325



Mod. RR

Ottica
Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato.



Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
7026RR4030GL	30	4000	≥80	3690	155 x 45 x 325
7026RR4040GL	40	4000	≥80	5464	155 x 45 x 325
7026RR4050GL	50	4000	≥80	6823	155 x 45 x 325
7026RR4054GL	54	4000	≥80	7264	155 x 45 x 325
7026RR4068GL	68	4000	≥80	7912	155 x 45 x 325
7026RR4073GL	73	4000	≥80	10544	155 x 45 x 325





ACC069



ACC071



ACC138



ACC158



ACC215



ACC219



ACC220



ACC236

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC138 Griglia di protezione 280 x 160 mm in acciaio cromato.
280 x 160 mm chromed steel protection grid.

ACC158 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.