

POLAR 2

Proiettore led per interni ed esterni. Installabile a terra, a parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 90°, concentrante 29°, asimmetrico 45° e 65°

Indoor and outdoor led floodlight. Can be installed on the floor, wall, pole or ceiling. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket. Reflector symmetric 90°, concentrating 29°, asymmetric 45° and 65°

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES









CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Silver	Options	● Antracite
7027		PR	2	= ambra (CRI >80) *		030		GL = on/off		EL = on/off	
		CR	3	= 3000°K (CRI >80)		040		GD = dali 2		LD = dali 2	
		AR	4	= 4000°K (CRI >80)		050		GA = vetro acidato / acid-etched glass *		VA = vetro acidato / acid-etched glass *	
		RR	5	= 5000°K (CRI >80) *		060					
						070					
						080					
						090					
						100					
						120					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
2	ambra	> 80	-19.85%
3	3000	> 80	-5.28%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+0.90%
6	6500	> 80	0.00%
7	5700	> 80	+1.00%
9	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.	- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC215-ACC219) Top pole installation Ø60 mm. (ACC215-ACC219)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--

Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7027PR4030GL	30	4000	≥80	5112	205 x 50 x 365
7027PR4040GL	40	4000	≥80	6685	205 x 50 x 365
7027PR4050GL	50	4000	≥80	8190	205 x 50 x 365
7027PR4060GL	60	4000	≥80	8677	205 x 50 x 365
7027PR4070GL	70	4000	≥80	11585	205 x 50 x 365
7027PR4080GL	80	4000	≥80	13245	205 x 50 x 365
7027PR4090GL	90	4000	≥80	15061	205 x 50 x 365
7027PR4100GL	100	4000	≥80	16378	205 x 50 x 365
7027PR4120GL	120	4000	≥80	18039	205 x 50 x 365



Mod. CR

Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

Body


Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7027CR4030GL	30	4000	≥80	4918	205 x 50 x 365
7027CR4040GL	40	4000	≥80	6432	205 x 50 x 365
7027CR4050GL	50	4000	≥80	7880	205 x 50 x 365
7027CR4060GL	60	4000	≥80	8349	205 x 50 x 365
7027CR4070GL	70	4000	≥80	11156	205 x 50 x 365
7027CR4080GL	80	4000	≥80	12755	205 x 50 x 365
7027CR4090GL	90	4000	≥80	14503	205 x 50 x 365
7027CR4100GL	100	4000	≥80	15772	205 x 50 x 365
7027CR4120GL	120	4000	≥80	17371	205 x 50 x 365



Mod. AR



Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7027AR4030GL	30	4000	≥80	4833	205 x 50 x 365
7027AR4040GL	40	4000	≥80	6321	205 x 50 x 365
7027AR4050GL	50	4000	≥80	7744	205 x 50 x 365
7027AR4060GL	60	4000	≥80	8204	205 x 50 x 365
7027AR4070GL	70	4000	≥80	10967	205 x 50 x 365
7027AR4080GL	80	4000	≥80	12538	205 x 50 x 365
7027AR4090GL	90	4000	≥80	14258	205 x 50 x 365
7027AR4100GL	100	4000	≥80	15505	205 x 50 x 365
7027AR4120GL	120	4000	≥80	17077	205 x 50 x 365



Mod. RR



Ottica
Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7027RR4030GL	30	4000	≥80	4606	205 x 50 x 365
7027RR4040GL	40	4000	≥80	6023	205 x 50 x 365
7027RR4050GL	50	4000	≥80	7379	205 x 50 x 365
7027RR4060GL	60	4000	≥80	7818	205 x 50 x 365
7027RR4070GL	70	4000	≥80	10463	205 x 50 x 365
7027RR4080GL	80	4000	≥80	11962	205 x 50 x 365
7027RR4090GL	90	4000	≥80	13602	205 x 50 x 365
7027RR4100GL	100	4000	≥80	14792	205 x 50 x 365
7027RR4120GL	120	4000	≥80	16292	205 x 50 x 365





ACC069



ACC071



ACC139



ACC159



ACC215



ACC219

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC139 Griglia di protezione 320 x 200 mm in acciaio cromato.
320 x 200 mm chromed steel protection grid.

ACC159 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.