

ELOS

7052

Apparecchio led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led outdoor and indoor fitting. Die cast aluminium body, painted with epoxy polyester powders, matt white, matt grey, anthracite or dark brown. AC direct 220-240V 50/60Hz led boards. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

 Classe I Class I	 CRI >80	 EN / IEC 60598-1
 Plafone Ceiling	 Mac Adams 3	 RG0/RG1
 Parete Wall	 IK 08	 L80-B50 >75.000 h L80-B20 >50.000 h
 IP66	 7 YEARS WARRANTY	
	<input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white <input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey <input checked="" type="radio"/> Antracite / Anthracite <input type="radio"/> Corten / Corten	

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7052		M3		27 = 2700°K (CRI >80)		05		BL = on/off <input type="radio"/> Bianco opaco / Matt white
		M6		30 = 3000°K (CRI >80)		10		GL = on/off <input type="radio"/> Grigio opaco / Matt grey
				40 = 4000°K (CRI >80)				NL = on/off <input checked="" type="radio"/> Antracite / Anthracite
								CL = on/off <input type="radio"/> Corten / Corten

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-9.50%
30	> 80	-6.50%
40	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 800 mm.

- 800 mm long H05RN-F 3x1 mm² neoprene cable.

- Valvola osmotica anticondensa integrata.

- Anti-condensation osmotic valve.


- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase.

- AC direct led board with phase cut dimming.



ELOS

mod.M3



Ottica



Riflettore concentrante 30° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

30° narrow beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	109	-	78	0,5




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M34005BL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	407	81	D1	○
7052M34010BL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	814	81	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M34005GL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	407	81	D1	○
7052M34010GL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	814	81	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M34005NL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	407	81	D1	●
7052M34010NL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	814	81	D1	●
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M34005CL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	407	81	D1	●
7052M34010CL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	814	81	D1	●

ELOS

mod.M6



Ottica



Riflettore rotosimmetrico 60° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

60° wide beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	109	-	78	0,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M64005BL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	419	84	D1	○
7052M64010BL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	839	84	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M64005GL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	419	84	D1	○
7052M64010GL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	839	84	D1	○
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M64005NL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	419	84	D1	●
7052M64010NL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	839	84	D1	●
Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7052M64005CL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	419	84	D1	●
7052M64010CL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	839	84	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.