

FOX 1

Proiettore led architettonico per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor architectural led floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, antracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7126		C1		27 = 2700°K (CRI >80)		20		EL = on/off
		C2		30 = 3000°K (CRI >80)		30		LD = dali
		C3		40 = 4000°K (CRI >80)		40		
		C5		97 = 2700°K (CRI >90)				
				93 = 3000°K (CRI >90)				
				94 = 4000°K (CRI >90)				

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.36%
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22.45%
93	3000	> 90	-18,25%
94	4000	> 90	-14,30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato lunghezza 1000 mm.	- 1000 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Driver 220-240Vac 50/60 Hz.	- 220-240Vac 50/60 Hz driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069



ACC071

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.


Mod. C1

Ottica
Lenti spot concentranti 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore antracite.


Optic
High efficiency 15° narrow beam PMMA spot lenses. Extra-clear glass diffuser.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, anthracite color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7126C14020EL	20	4000	≥80	2722	155 x 45 x 325
7126C14030EL	30	4000	≥80	3756	155 x 45 x 325
7126C14040EL	40	4000	≥80	4838	155 x 45 x 325




Mod. C2

Ottica
Lenti concentranti 26° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliestere anticorrosione colore antracite.


Optic
High efficiency 26° narrow beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, anthracite color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7126C24020EL	20	4000	≥80	2649	155 x 45 x 325
7126C24030EL	30	4000	≥80	3656	155 x 45 x 325
7126C24040EL	40	4000	≥80	4709	155 x 45 x 325




Mod. C3

Ottica
Lenti rotosimmetriche 36° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore antracite.


Optic
High efficiency 36° wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, anthracite color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7126C34020EL	20	4000	≥80	2540	155 x 45 x 325
7126C34030EL	30	4000	≥80	3506	155 x 45 x 325
7126C34040EL	40	4000	≥80	4516	155 x 45 x 325




Mod. C5

Ottica
Lenti rotosimmetriche 60° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore antracite.

Optic
High efficiency 60° extra wide beam PMMA lenses. Extra-clear glass diffuser.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, anthracite color.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7126C54020EL	20	4000	≥80	2613	155 x 45 x 325
7126C54030EL	30	4000	≥80	3606	155 x 45 x 325
7126C54040EL	40	4000	≥80	4645	155 x 45 x 325

