

BEST 1

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile con ottica simmetrica 90°, asimmetrica 45° e 65° e stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available with symmetrical 90°, asymmetrical 45° and 65° and streetlight optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I



CE



IP 66



IK 08



7
WARRANTY



CRI > 80
CRI > 90



L90-B10
100.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



10 Kv
protection



test DIN
18032-3



Bianco
RAL 9003



Silver
RAL 9006



Corten



Antracite
RAL 7021



Pre-wired



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	○ Bianco opaco	Options ○ Silver	Options ● Corten	Options ● Antracite
7201		PR	30 = 3000°K (CRI >80)	50	BL = on/off	GL = on/off	CL = on/off	EL = on/off	
		AR	40 = 4000°K (CRI >80)	54	BD = dali 2	GD = dali 2	CD = dali 2	LD = dali 2	
		RR	50 = 5000°K (CRI >80) *	58	BA = vetro acidato / acid-etched glass *	GA = vetro acidato / acid-etched glass *	CA = vetro acidato / acid-etched glass *	VA = vetro acidato / acid-etched glass *	
		ST	65 = 6500°K (CRI >80) *	64	B2 = on/off (class II) *	G2 = on/off (class II) *	C2 = on/off (class II)	E2 = on/off (class II) *	
			74 = 4000°K (CRI >70)	73					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-5.70%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.45%
65	6500	> 80	-0.75%
74	4000	> 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.	- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349) Top pole installation Ø60 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--

Mod. PR

Ottica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201PR4050GL	50	4000	≥80	7622	194 x 56 x 342
7201PR4054GL	54	4000	≥80	7964	194 x 56 x 342
7201PR4058GL	58	4000	≥80	8540	194 x 56 x 342
7201PR4064GL	64	4000	≥80	8848	194 x 56 x 342
7201PR4073GL	73	4000	≥80	11785	194 x 56 x 342



Mod. AR

Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo



Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten o antracite.

Optic

55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body


Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten or anthracite.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201AR4050GL	50	4000	≥80	7173	194 x 56 x 342
7201AR4054GL	54	4000	≥80	7496	194 x 56 x 342
7201AR4058GL	58	4000	≥80	8038	194 x 56 x 342
7201AR4064GL	64	4000	≥80	8328	194 x 56 x 342
7201AR4073GL	73	4000	≥80	11092	194 x 56 x 342





ACC069



ACC071



ACC220



ACC215



ACC236



ACC219



ACC346



ACC347



ACC348



ACC349



ACC351



ACC356

- ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.
- ACC220** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.
- ACC215** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.
- ACC236** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.
- ACC219** Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

- ACC346** Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

- ACC347** Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

- ACC348** Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

- ACC349** Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

- ACC351** Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

- ACC356** Griglia di protezione 170 x 280 mm in acciaio cromato.
170 x 280 mm chromed steel protection grid.

Bianco
RAL 9003

Silver
RAL 9006

Antracite
RAL 7021

Corten



Quattro varianti di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, antracite RAL 7021 e corten.