

SNAP

7051

Proiettore led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led spotlight. Die-cast aluminum body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxy powders. AC direct 220-240V 50/60Hz led boards. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L80-B50 >75.000 h L80-B20 >50.000 h
			IP66		7 YEARS WARRANTY
			○ Bianco opaco / Matt white ○ Grigio opaco / Matt grey ● Antracite / Anthracite ● Marrone scuro / Dark brown		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7051		C3	27	= 2700°K (CRI >80)		05	BL	= on/off ○ Bianco opaco / Matt white
		C6	30	= 3000°K (CRI >80)		10	GL	= on/off ○ Grigio opaco / Matt grey
			40	= 4000°K (CRI >80)		15	NL	= on/off ● Antracite / Anthracite
							CL	= on/off ● Marrone scuro / Dark brown

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.50%
30	3000	> 80	-6.50%
40	4000	> 80	standard


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Vano di cablaggio stagno integrato nel corpo.	- IP66 wiring box integrated in the body.
- Valvola osmotica anticondensa integrata.	- Anti-condensation osmotic valve.
- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase.	- AC direct led board with phase cut dimming.



SNAP

mod.C3



Optica



Riflettore concentrante 30° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

30° narrow beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	65	45	124	0,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7051C34005BL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	501	100	D1	○
7051C34010BL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1002	100	D1	○
7051C34015BL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1502	100	D1	○

ACCESSORI / ACCESSORIES

CODIFICA COLORE / COLOR CODING




- ACC221** Connettore a T per cablaggio passante IP68. Connessione a 5 poli.
5-poles IP68 T-connector for through wiring.
- ACC222** Picchetto in acciaio inox.
Stainless steel picket.
- ACC241** Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.

		Color
BL	Bianco opaco / Matt white	○
GL	Grigio opaco / Matt grey	○
NL	Antracite / Anthracite	●
CL	Marrone scuro / Dark brown	●

SNAP

mod.C6



Ottica



Riflettore rotosimmetrico 60° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso. Diffusore in vetro extra-chiaro.

Optic

60° wide beam reflector in metallized polycarbonate with high flux efficiency. Extra-clear glass diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	65	45	124	0,5



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7051C64005BL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	513	103	D1	○
7051C64010BL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	1027	103	D1	○
7051C64015BL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	1540	103	D1	○

Riflettore in PMMA metallizzato ad alto rendimento

High performance metallized PMMA reflector

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High-strength extra-clear tempered glass

Base rotante di 180° a tenuta stagna IP66

IP66 wiring box

Valvola osmotica anticondensa integrata

Anti-condensation osmotic valve