

POLAR 0

7025

Proiettore led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, argento, antracite o marrone scuro, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, painted with epoxypolyester powders, white, silver, anthracite or dark brown, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- 

Classe I
Class I
- 

CRI >80
- 

EN / IEC
60598-1
- 

Terra
Ground
- 

Mac Adams 3
- 

RG0/RG1
- 

Parete
Wall
- 

IK 08
- 

L80-B50 > 75.000 h
L80-B20 > 50.000 h
- 

Soffitto
Ceiling
- 

IP 66
- 

7 YEARS
WARRANTY
- 
 - Silver / Silver
 - Antracite / Anthracite
 - Bianco opaco / Matt white
 - Marrone scuro / Dark brown



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7025		P9		30	= 3000°K (CRI >80)	30	GL	= Input 230Vac
		A5		40	= 4000°K (CRI >80)		BL	= Input 230Vac
				50	= 5000°K (CRI >80)		EL	= Input 230Vac
							CL	= Input 230Vac

○ Silver / Silver

○ Bianco opaco / Matt white

● Antracite / Anthracite

● Marrone scuro / Dark brown

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	> 80	-0.80%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.50%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 800mm.

Valvola anticondensa integrata.

800mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable.


Anti-condensation valve.





POLAR 0

mod.P9





Ottica
Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Optic
90° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	100	25	160	0,6




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7025P94030GL	30	4000K - CRI>80	3870	129	D1	○
7025P94030EL	30	4000K - CRI>80	3870	129	D1	●
7025P94030BL	30	4000K - CRI>80	3870	129	D1	○
7025P94030CL	30	4000K - CRI>80	3870	129	D1	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra. (ACC011)

Ground installation. (ACC011)


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Installazione a soffitto
Ceiling installation




Apparecchio adatto per installazione a plafone..

Ceiling installation.

POLAR 0

mod.A5





Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	100	25	160	0,6



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7025A54030GL	30	4000K - CRI>80	3600	120	D1	○
7025A54030EL	30	4000K - CRI>80	3600	120	D1	●
7025A54030BL	30	4000K - CRI>80	3600	120	D1	○
7025A54030CL	30	4000K - CRI>80	3600	120	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC011** Picchetto in acciaio inox per installazione diretta a terra.
Stainless steel ground installation picket.
- ACC241** Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.